

ČISTA TOPLINA. NIZKI STROŠKI OGREVANJA.

PuroWIN DELUXE

OGREVANJE S SEKANCI NA NAJVIŠJI RAVNI:
**PATENTIRAN POSTOPEK PROTITOČNEGA
UPLINJEVANJA S ČISTO TEHNOLOGIJO
BREZ EMISIJ.**



ZAGOTOVLJENA VARNOST & ABS SISTEM.

Protiblokirni dozirni sistem (ABS) v kombinaciji z vrtljivo presipno posodo zanesljivo preprečuje blokade pri doziranju sekancev

VISOKOKAKOVOSTNE KOMPONENTE –

Gorilnik iz temperaturno obstojnih materialov in varnostna presipna posoda.

MAKSIMALNO UDOBJE.

Popolnoma avtomatsko odstranjevanje pepela in izjemno velika posoda za pepel zagotavljata udobno vzdrževanje sistema in dolge intervale praznjenja.

VEČ INFO





PuroWIN DELUXE	Enota	PWD24	PWD30	PWD40	PWD49	PWD60	PWD72	PWD83	PWD103
Nominalna toplotna moč kW	kW	24	30	40	49	60	72	83	99/103
Poraba energije pri delni obremenitvi/nazivni obremenitvi	W	53/81	54/92	60/105	66/120	72/133	93/174	116/220	141/294
Električni priključek*	V	230							
Premer priključka za odvod dimnih plinov	mm	130					180		
Prostornina vmesni silos sekancev (Sesalni transport)	l	270							